


额定电压	额定输出功率	额定转矩	瞬间最大转矩	额定转速	最高转速	额定相电流	瞬间最大电流	动力线			端子A								温度传感器				
48VDC	500-800W	40N.m	80N.m	200RPM	300RPM	20A	40A	针脚	NC	NC	NC	针脚	5	4	3	9	6	14	13	12	11	NC	NC
轮胎直径	重量	出轴端	编码器线	轮胎形式	刹车方式	防护等级	建议负载	颜色	蓝	黄	绿	颜色	黑	红	黄	蓝	绿	棕	棕黑	灰	灰黑	白	白黑
253mm	KG	双轴	1024线光编	聚氨酯	电刹车	IP65	小于300KG	信号	动力线 W	动力线 U	动力线 V	信号	GND	+5V	霍尔U	霍尔W	霍尔V	编码器 A+	编码器 A-	编码器 B+	编码器 B-	热敏电阻+	热敏电阻-



设计变更

1  
2  
3  
4

试图



ERP:

设计:

日期:

公司名称: **深圳中菱科技有限公司**  
ShenZhen ZhongLing Technology Co.,Ltd

校对:

日期:

产品名称: **轮毂伺服电机**

批准:

日期:

产品型号: **ZLLG10ASM800-R(双轴带油封)**