



额定电压	额定输出功率	额定转矩	瞬间最大转矩	额定转速	最高转速	额定相电流	瞬间最大电流	动力线			端子A							温度传感器					
48VDC	500-800W	40N.m	80N.m	200RPM	300RPM	20A	40A	针脚	NC	NC	NC	针脚	5	4	3	9	6	14	13	12	11	NC	NC
轮胎直径	重量	出轴端	编码器线	轮胎形式	刹车方式	防护等级	建议负载	颜色	蓝	黄	绿	颜色	黑	红	黄	蓝	绿	棕	棕黑	灰	灰黑	白	白黑
266mm	KG	单轴	1024线光编	橡胶	电刹车	IP65	小于300KG	信号	动力线 W	动力线 U	动力线 V	信号	GND	+5V	霍尔U	霍尔W	霍尔V	编码器 A+	编码器 A-	编码器 B+	编码器 B-	热敏电阻+	热敏电阻-

	设计变更	1		试图	设计:	日期:	公司名称: 深圳中菱科技有限公司 ShenZhen ZhongLing Technology Co.,Ltd
		2			校对:	日期:	产品名称: 轮毂伺服电机
		3			批准:	日期:	产品型号: ZLLG10ASM800(双轴带油封)
		4			ERP:		